

Hersteller: TRUMPF



TruTool N 200 Druckluft

Artikel-Nr.: 1440211

Kurzbeschreibung

Nibbler TruTool N 200 Druckluft

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausführliche Beschreibung:

Der Vorteil der Beweglichkeit. TRUMPF bietet als einziger Hersteller eine Nibbler-Reihe an, die den Blechdickenbereich von 0,5 mm - 10 mm abdeckt. Zwei unterschiedliche Werkzeugsysteme zum raschen, sicheren Trennen verschiedener Materialdicken von Stahl, Edelstahl, Buntmetallen und Kunststoffen stehen zur Verfügung. Beide Verfahren garantieren verwundungsfreien Schnitt, leichte Führung und gute Wirtschaftlichkeit bei hoher Leistung.

Anwendungsbereiche

Aussparungs- und Anpassungsarbeiten
Behälterbau
Recyclingarbeiten
Spenglereiarbeiten
Verkleidungen und Abdeckungen

Wichtige Merkmale

- Ideales Werkzeug für Innenausschnitte und Ausklinkarbeiten
- Mobiler, handlicher Nibbler
- Patentierter Hohlrundstempel für uneingeschränkte 360°-Beweglichkeit (Drehen auf der Stelle)
- Schneidrichtung fixierbar in 72 Positionen
- Werkzeugloser Stempelwechsel

Mit der Maschine mitgeliefertes Zubehör:

| | |
|----------------------------|---------|
| 1 Betriebsanleitung | 1440930 |
| 1 Koffer | - |
| 1 Matrize | 088508 |
| 1 Schlauchtülle | 0376078 |
| 1 Stempel | 944506 |
| 1 Tube Fett "S1" | 344969 |

EAN Code 7640127071311

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 600 W |
| max. Blechdicke in Stahl 400 N/mm² | 2 mm |
| max. Blechdicke in Stahl 600 N/mm² | 1.5 mm |
| max. Blechdicke in Stahl 800 N/mm² | 1 mm |
| max. Blechdicke in Alu 250 N/mm² | 2.5 mm |
| Kleinster Radius | 4 mm |
| Startlochdurchmesser | 16 mm |
| Schneidgeschwindigkeit | 1.3 m / min |
| Hubzahl bei Nennlast | 1300 1 / min |
| Gewicht | 1.9 kg |
| Luftverbrauch bei 6 bar | 0.8 m ³ / min |
| Schlauchanschluss | 10 mm |