

Hersteller: TRUMPF



TruTool N 500

Artikel-Nr.: 1453327

**Kurzbeschreibung**  
Nibbler TruTool N 500

**Mindestbestellmenge:** 1 Stück  
**Bestellmengen-Schritte:** 1 Stück

#### Anwendungsbereiche

Verkleidungen und Abdeckungen  
Aussparungs- und Anpassungsarbeiten  
Behälterbau  
Recyclingarbeiten  
Spenglereiarbeiten

#### Wichtige Merkmale

- Das Werkzeug kann über die Werkzeug-Klemmung in 4 verschiedene Schneidrichtungen positioniert werden.
- Einziger Nibbler in seiner Leistungsklasse, der über Abkantungen von 90 ° nibbeln kann (Leitplanken, Tanks, Behälter)
- Neigungsunempfindlicher Schnitt über Kanten, Schweissnähte und gedoppelte Bleche
- Werkzeugloser Stempelwechsel

#### Mit der Maschine mitgeliefertes Zubehör:

<b>1 Sechskantstiftschlüssel</b>	0067849
<b>DIN 911-4</b>	
<b>1 Koffer</b>	0982540
<b>1 Stempel 5/P5 Standard</b>	1451224
<b>1 Matrize 5</b>	0975464
<b>1 Betriebsanleitung</b>	1453364
<b>1 Handgriff, komplett</b>	0974659
<b>Tube Schmierfett „G1“</b>	0344969

**EAN Code** 7640127072417

#### Technische Daten

<b>Leistungsaufnahme</b>	1400 W
<b>Spannung</b>	230 V
<b>max. Blechdicke in Stahl 400 N/mm<sup>2</sup></b>	5 mm
<b>max. Blechdicke in Stahl 600 N/mm<sup>2</sup></b>	3,2 mm
<b>max. Blechdicke in Stahl 800 N/mm<sup>2</sup></b>	2,5 mm
<b>max. Blechdicke in Alu 250 N/mm<sup>2</sup></b>	7 mm
<b>kleinster Radius</b>	41 mm
<b>Startlochdurchmesser</b>	90 mm
<b>Scheidspurbreite</b>	8 mm
<b>Schneidgeschwindigkeit</b>	1,5 m / min
<b>Leerlaufhubzahl</b>	725 1 / min
<b>Hubzahl bei Nennlast</b>	720 1 / min
<b>Gewicht</b>	4,0 Kg